

ES(ENE

HD

3 线路商务 IP 话机

ES282-PG



Escene ES282-PG 是一个高度创新的 SIP 话机，可以满足各种各样的商务人士使用和沟通。ES282-PG 拥有 2.8 寸 132 x64 像素高清带背光的 LCD 屏，其优雅和直观的用户界面，可以让你拥有美好的用户体验。ES282-PG 同时还拥有高清音质的手柄、高清扬声器和高清编解码器（如 G. 722）。另外，丰富的话机功能，可以帮助企业员工大幅度提高工作效率。

Escene ES282-PG 是一款非常适合应用于中小企业，总公司和 ISP 应用程序。

功能特性

- 2.8 寸 132*64 高清带背光的 LCD 屏.
- HD 音质：HD 编码，HD 扬声器，HD 手柄.
- 支持多国语言：Chinese, English, French, Russian, etc.
- 双角度桌面支架，可选挂墙.
- 3 个 SIP 帐号，支持本地三方会议，SMS.
- 2x10/100/1000M LAN/PC 以太网口，支持 POE，1xRJ9 手柄口. 1xRJ9 耳机口.
- 支持 XML/LDAP，联系人查找功能等.
- 支持远程自动升级，HTTP/TFTP/FTP.

ES282 技术说明

话机特性

支持多国语言(中文/英文/俄文/法文/意大利/土耳其/巴西/葡萄牙/日文)
支持 3 个帐号, 热线
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移、回拨
通话转接(忙转、盲转、咨询转)
来电显示, 重拨, 静音、免打扰 DND
自动应答, 三方语音电话会议
快速拨号, 短信, 语音信息
信息指示灯, 国家信号音, 音量控制
支持无帐号的 IP 直拨方式
铃声选择、导入、删除(自带 8 首)
支持时间设置(SNTP/SIP Server 获取/手动)
黑名单, 通话记录(已拨、已接、未接、转移各 50 条)
支持 PC 控制, 支持 SIP 主备服务器切换

高级功能

15 个可自定义编程功能键
支持个人通讯录(300 条), 拨号模糊查找
企业通讯录(800 条); LDAP 通讯录
支持 EP+手机通讯助理软件\云管理等

PBX 兼容功能

BLF/BLA, BLF 列表, 免打扰&呼叫转移
对讲机(Intercom), Paging
拨号规则, 立即呼出
截答(Call pickup), 呼叫代答
等待提示音, 区别振铃
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接

兼容平台厂家

音频参数

宽带编码: G. 722
窄带编码: G. 711 μ /A, G. 726, G. 729AB, iLBC
支持 VAD, CNG, AEC, AGC 等音频处理
全双工免提, 带自动回音消除

网络参数

支持 SIP V1 (RFC2543), V2 (RFC3261)
支持 DNS SRV (RFC3263)
支持 STUN 内网穿透
支持三种 DTMF 模式: 带内(In-band)、RFC2833、SIP INFO
支持三种 IP 获取方式: 静态 IP/DHCP/PPPoE
网口支持桥接和路由器模式
内置 DNS/TFTP/FTP 客户端
支持 NAT/DHCP 服务
支持 SIP 和 RTP QoS

配置管理

支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新
支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
Telnet 管理
内置 HTTP Web 服务器用户配置管理

安全特性

支持 VLAN (802.1pq), LLDP, VPN (L2TP)
支持 TLS (Transport Layer Security) 协议
支持信息验证机制 MD5
支持 AES 加密协议
支持键盘锁, 支持管理员/用户分层模式

可选特性

TR069 协议, IPv6, HTTPS web 配置管理,
802.1x, OPEN VPN

物理参数

带背光灯的 132x64 像素图形液晶
外置共计 34 个按键, 3 个线路键(可编程)
5 个 LED 灯: 2 个线路灯, 1 个语音留言灯,
1 个耳麦灯, 1 个状态灯
1 个 RJ-9 手柄接口
1 个 RJ-9 耳麦接口
2 个 RJ-45 10/100/1000M 以太网口
双角度桌面支架及可选挂墙
电源适配器: AC 100-240V 输入, DC5V/1A
输出
支持以太网供电(PoE): IEEE802.3af class
0
功耗: 1.4~2.6W, 净重: 1.02KG
尺寸: 185x185x40mm
操作环境湿度: 10-95%
使用温度: 60 度以下

外箱包装

数量/箱: 10 件
净重/箱: 7.58kg
毛重/箱: 8.8kg
测量值: 0.068CBM (偏差 0.5%左右)
外包箱尺寸: 455x390x222mm

产品认证



ISO 9001



广州市亿景通信技术有限公司

地址: 广州市天河区东圃镇黄村路 51 号粤安工业园 C 栋 4 楼

电话: 020-82320720

传真: 020-82326757